



Automatic Battery Charger

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัตโนมัติ



*TYPE (S)



*TYPE (M)



**TYPE (L)

E-CH-BR Series

SCR CONTROL & CHARGER FOR BATTERY

เป็นเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ชนิดอัตโนมัติใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ “SCR” ควบคุมแรงดันและกระแสในการชาร์จแบตเตอรี่ เครื่องจะลดกระแสในการชาร์จเมื่อแบตเตอรี่เต็ม เหมาะสำหรับแบตเตอรี่ทุกประเภทมีให้เลือกแบบชาร์จแบตเตอรี่แบบแห้ง หรือชาร์จแบตเตอรี่แบบน้ำ

TYPE	DIEMENSION (W x D x H) Cm.
* E-CH-BR (S)	21.5 x 35.5 x 30 Cm.
** E-CH-BR (M)	24.5 x 43.5 x 35 Cm.
*** E-CH-BR (L)	47.5 x 50.5 x 55 Cm.

E-CH-BR Series / Automatic Battery Charger

AUTOMATIC BATTERY CHARGER FOR BATTERY SCR CONTROL

Control System	Electronics SCR			
Charger System	Constant Voltage And Limit Current			
Cooling System	Self Air Cooling			
Input Voltage	220Vac. $\pm 10\%$ 1Phase			
Input Frequency	45-65 Hz			
Input Protection	Fuse Or Breaker			
Output Charger	BATTERY 12VDC	BATTERY 24VDC	BATTERY 36VDC	BATTERY 48VDC
Float Charge	13.5-13.8 V	27-27.6 V	40.5 -41.4 V	54 -55.2 V
Equalizing Charger	14.2-14.6V	28.4-29.2V	42.6 -43.8V	56.8-58.4V
Output Voltage Regulation	$\pm 1.5\%$			
Output Protection	Output Limit Current And Fuse			
Output Over Load Time	1000 % For 2 Sec			
Rating	100% Continuous			
Temperature	0 - 45°C			
Efficiency	More Than 80% At Full Load			
Indicator	Charger Ind. , Boost Ind. , Fuse Ind. Output Amp Meter Analog for E-CH-BR (S), E-CH-BR (M) Output Amp-Volt Meter Analog for E-CH-BR (L)			

* Specification are subject to change without prior notice.

Spec.STD. 21-08-21



U PROTECT COMPANY LIMITED | บริษัท ยูโพรเทค จำกัด
No. 5, Soi Suprapong 3 Yak 4, Srinakarin Road, Nhongbon, Praweth, BKK 10250.
Tel : 662-7433998 Fax : 662-7433997 Email : sales@u-pt.com, uprotect@u-pt.com

www.u-pt.com

