



Line Interactive UPS With Stabilizer



EDS-N Series

Features

- ควบคุมการทำงานอย่างแม่นยำด้วยไมโครโปรเซสเซอร์
- บิลท์อินระบบ Stabilizer ช่วยปรับแรงดันอัตโนมัติ ป้องกันไฟตกไฟเกิน
- แรงดันไฟฟ้าขาเข้า 220Vac +32%/- 34% (145-290 Vac)
- แรงดันไฟฟ้าขาออก 220Vac +/- 10% (โหมดปรับแรงดันไฟฟ้า)
- ระบบควบคุมและบริหารแบตเตอรี่อัตโนมัติ (Battery Management System)
 - ชาร์จได้เร็วกว่า 50% (Intelligent Charger)
 - แจ้งเตือนแรงดันแบตเตอรี่ต่ำ แบตฯเสียอัตโนมัติ (Low Batt., Batt. Replacement)
- สำรองไฟได้สูงสุด 15-20 นาที (12V-7Ah) /20-45 นาที (12V-9Ah) และสำรอง 45-60 นาที (12V-7Ah*2)
- ตัวเครื่องผลิตจากพลาสติกคุณภาพสูง
- ระบบการตัดการจ่ายไฟสำรองอัตโนมัติ เมื่อไม่มีโหลด (No Load Auto Shutdown)
- ป้องกันไฟกระชาก - ไฟกระตุก ทั้งไฟขาเข้าและไฟขาออก (Surge Protection)

APPLICATIONS

