



Automatic Battery Charger

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัตโนมัติ



E-CH-P21 Series

AUTOMATIC BATTERY CHARGER

ชาร์จแบตเตอรี่ได้ทั้งแบบหน้าและแบบแห้ง

TYPE	DIEMENSION (W x D x H) Cm.
E-CH-P21	30.5 x 21 x 28 Cm.

E-CH-P21 Series / Automatic Battery Charger

AUTOMATIC BATTERY CHARGER FOR SWITCHING POWER SUPPLY / TIMER CONTROL

Control System	Switching Dc Power Supply / Timer Control	
Charger System	Constant Voltage and Limit Current	
Cooling System	Blower	
Input Voltage	220V AC -20% + 15% (176-253Vac)	
Input Frequency	50 Hz	
Output Charger For Battery	12VDC	24VDC
Float Charge	13.5-13.8V	27-27.6V
Equalizing Charger	14.2-14.6V	28.4-29.2V
Output Voltage Regulator	+/-1%	
Output Charger 12V Current	Adjust 18-41ADC	
Output Charger 24V Current	Adjust 15-36ADC	
Rating	100% Continuous	
Temperature	45°C	
Efficiency	More Than 90% At Full Load	
Output Protection	Output Limit Current and Fuse	
Indicator LED Lamp	Input, Output, Equal ch, Float Ch, Stand By Ch, Output fuse, Output Digital Volt-Amp Meter	
Cable Input / Output	Cable Plug AC, and Cable Crip for Battery	
Dimension (W x D x H) cm	30.5 x 21 x 28 cm	
Weight	9.4 kg	

* Specification are subject to change without prior notice.

STD 24.08.21



Automatic Battery Charger

U PROTECT COMPANY LIMITED | บริษัท ยูโพรเทค จำกัด

No. 5, Soi Suprapong 3 Yak 4, Srinakarin Road, Nhongbon, Praweth, BKK 10250.
Tel : 662-7433998 Fax : 662-7433997 Email : sales@u-pt.com, uprotect@u-pt.com

www.u-pt.com

